



Elkim

Electro Chemical Industry Inc.

Ramazanoglu Mah. Uysal Sok.No:1 34906 Pendik – Istanbul
Phone : +90 (216) 378 27 89 / 2 Lines Faks : + 90 (216) 378 26 14
Web : <http://www.elkim.eu/> E-mail : info@elkim.eu



**Hızlı Yapıştırıcı
Super Glue**

50 gr. + 200 ml.
50 g. + 200 ml.

Kolide 24 adet
24 pcs. in a box

100 gr. + 400 ml.
100 g. + 400 ml.

Kolide 24 adet
24 pcs. in a box

Raf ömrü 12 ay *
Shelf life 12 months



TR

Hızlı Yapıştırıcı

Cyanoacrylate (siyanoakrilat) bazlı bir yapıştırıcıdır. Aktivatör (hızlandırıcı) ile birlikte kullanıldığında yapışma süresi kısalmır, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesi engellenir ve yapışma gücü artar.

Uygulama Alanları

Ahşap profil, mdf, kauçuk, sunta ve plastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Yapıştırılacak yüzeyler kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Yapıştırıcı yüzeylerden birine ince flim şeridi şeklide uygulanır. Diğer yüzeye aktivatör dik olarak 20 cm uzaktan püskürtülür. Yapışma 3 saniyede gerçekleşir.

EN

Super Glue

Cyanoacrylate adhesive. Activator accelerates the curing time and increases the power of bonding by preventing the absorption of the adhesive by the surface.

Application areas

Bonding wooden profiles, mdf, rubber, chipboard, plastic, repair and fasten of wooden pieces.

Application

Surfaces must be dry, clean free from dust and grease. Apply a thin film of the adhesive on the one of the surfaces. Apply activator other surface to be bond (upright and 20 cm away from the surface). Join the two surfaces to be bond together. It cures in seconds.

Poliüretan Köpük
PU Foam

750 ml.

Kolide 16 adet
16 pcs. in a box

Raf ömrü 12 ay
Shelf life 12 months



Poliüretan Köpük

Tek konpenantlı, çok foksiyonlu havanın nemi ile sertleşen kapalı hücre yarı sert poliüretan köpük.

Uygulama Alanları

- Pencere ve kapı kasalarının sabitlenmesinde,
- Çatlak, delik ve boşlukların doldurulmasında,
- Ses ve ısı izolasyonu sağlanmasında,
- Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon benzeri yüzeylere yapışmaz.

Kullanım Şekli

Kullanmadan önce tüpü en az 20 kere çalkalayınız. Tetiği çevirerek tüpe takınız. Tüpü ters çevirerek kullanınız. Köpük reaksiyon sürecince en az 2-3 kat genişleyeceğinden uygulama alanında gerekli boşluğu bırakınız.

PU Foam

One compenent multifunctional moisture cure semi-rigid polyurethane foam with closed cells.

Application areas

- Mounting window and doorframes.
- Filling, sealing and isolation of gaps, joints and cracks.
- High thermal and acoustical insulation.
- It does not bond polyethylene, polypropylene, silicone and teflon

Application

Shake the can at least 20 times to mix the contents before use. Screw the plastic pipe to the can. During the foam application working position of can is upside down. Since the foam is expanding 2 to 3 times until cured, it must be consşdered and left some free space for expanding.

Silikon
Silicone

280 g.

Kolide 24 adet
24 pcs. in a box

Raf ömrü 12 ay
Shelf life 12 months



TR

Silikon

Yüksek kalitede, elastik, tek bileşenli silikon bazlı derz dolgu malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Sıhhi tesisat ve mutfak derzlerinde
- Cam işlerinde en iyi sızdırmazlık sağlar.
- Nemli ortamlarda bulunan yapı derzlerinde
- Klima sistemlerinde sızdırmazlık

Özellikleri

- Çok kolay uygulanır
- Solmaz ve UV ışınlarına dayanıklı
- Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet.
- Tipik asetik kokusu

EN

Silicone

Is a high-quality elastic one-component joint sealant based on silicones..

Application

- Joints in sanitary installations and kitchens
- Top sealing for glazing jobs
- Building joints in humid surroundings
- Sealing in air condition systems

CHARACTERISTICS

- **Very easy application**
- **Permanent colour, UV-resistant**
- **Stays permanently elastic after curing**
- **Typical acetic smell**

Mastik
Siliconized Sealant

500 g.

Kolide 24 adet
24 pcs. in a box

Raf ömrü 12 ay
Shelf life 12 months



TR

Mastik

Silikonize tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilerek üstün yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

Uygulama Alanları

- Antibakteriyel özelliği sayesinde sararma ve kararma yapmaz
- Kuruduktan sonra elastikiyetini korur çatlama yapmaz
- Kürlendikten sonra boyanabilme özelliğine sahiptir

EN

Siliconized Sealant

Premium quality acrylic polymer based sealant and filler. Solvent free and virtually odourless. Very easy to apply. Colourfast and waterproof after curing. can be painted over after curing. Very good adhesion on many porous surfaces. highly flexible. very low emissions.

Application

Sealing of window sills, skirting boards, architraves, plasterboard, brickwork, etc... Filing of small cracks in plaster.



Köprülü
glue stick

Köprülü
activator

Köprülü
glue stick

Köprülü
activator

Köprülü
polyurethane foam

Köprülü
polyurethane foam

Köprülü
polyurethane foam
Köprülü is the most famous brand of polyurethane foam in Turkey. It is used in many different areas such as construction, furniture, and automotive. Köprülü polyurethane foam is known for its high quality and durability. It is also easy to use and can be applied to a wide range of surfaces. Köprülü polyurethane foam is available in different sizes and quantities to suit your needs. For more information, please visit our website or contact our customer service team.



Köprülü®

Köprülü®

Köprülü®

EC-4500

Köprülü®

Köprülü®
polyurethane foam

Köprülü®
polyurethane foam



Atlas®

chrome

Atlas®

chrome

CYANOACRYLATE
ADHESIVE

Atlas®

me

Atlas®

chrome

CYANOACRYLATE
ADHESIVE

Atlas®

me

Atlas®

chrome

CYANOACRYLATE
ADHESIVE



Atlas

chrome

ACTIVATOR

Atlas

chrome

CYANOACRYLATE
ADHESIVE

Atlas

chrome

ACTIVATOR

Atlas

chrome

ACTIVATOR

Atlas

chrome

CYANOACRYLATE
ADHESIVE



